

Extio3シリーズ仕様表

Extio3 N3408 (4映像伝送タイプ)

製品名	Extio3 N3408 送信機	Extio3 N3408 送信機(ボード)	Extio3 N3408 受信機
製品型番	EXTIO3/N3408TX	EXTIO3/N3408CTX	EXTIO3/N3408RX
<b>ビデオ接続</b>			
ビデオ1	DisplayPort 1.1(入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1(入力ポート)	DisplayPort 1.1(出力ポート)
ビデオ2	DisplayPort 1.1(入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1(入力ポート)	DisplayPort 1.1(出力ポート)
ビデオ3	DisplayPort 1.1(入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1(入力ポート)	DisplayPort 1.1(出力ポート)
ビデオ4	DisplayPort 1.2(入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1(入力ポート)	DisplayPort 1.2(出力ポート)
ビデオ(プレビュー)	DisplayPort 1.1(プレビュー出力)	-	-
USB2.0(Type B)	1ポート(ホスト接続用)	1ポート(ホスト接続用miniUSB)	-
USB2.0(Type A)	1ポート(ホスト接続用)	-	6ポート(デバイス接続用)
ライン入力(3.5mm)	1ポート	-	1ポート
ライン出力(3.5mm)	1ポート	-	1ポート
マイク入力(3.5mm)	-	-	1ポート
ヘッドフォン出力(3.5mm)	-	-	1ポート
RS232端子(9pinシリアル)	1ポート	-	1ポート
PCI Express	-	PCI Express x8	-
<b>ビデオ最大解像度</b>			
4面出力	-	-	1920 x 1080@60Hz
3面出力	-	-	1920 x 1200@60Hz
2面出力	-	-	2560 x 1600@60Hz 3840 x 3160@30Hz
1面出力	1920 x 1080@60Hz	-	3840 x 2160@60Hz
カラースペース	YUV 4:4:4 RGB 8:8:8	YUV 4:4:4 RGB 8:8:8	YUV 4:4:4 RGB 8:8:8
Proxストリーム解像度	1920 x 1080@60Hz YUV 4:2:0	1920 x 1080@60Hz YUV 4:2:0	1920 x 1080@60Hz YUV 4:2:0
<b>ネットワーク接続</b>			
ネットワーク仕様	1000 Base-T(半2重/全2重) Autoコネク	1000 Base-T(半2重/全2重) Autoコネク	1000 Base-T(半2重/全2重) Autoコネク
IPアドレス仕様	IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	IPv4/IPv6
RJ45ポート(標準)	1ポート	RJ45 SFPモジュール 1ポート	1ポート
SFPモジュール(オプティカル)	オプション選択	オプション選択	オプション選択
<b>ステレオ音声</b>			
DisplayPort エンベデッド音声	対応	対応	対応
アナログ音声	対応	-	対応
<b>その他</b>			
LED(ステータス表示)	対応(3つ)	対応(1つ)	対応(3つ)
電源/リセットボタン	対応	-	対応
ラックマウント	対応	-	対応
AGアダプタ	抜け防止対応	-	抜け防止対応
形状	ハーフラックサイズ	ボードタイプ	ハーフラックサイズ
サイズ	18.9cm x 4.26cm x 21.66cm	22.91cm x 11.12cm(うち端子部9mm)	18.9cm x 4.26cm x 21.66cm
<b>最大伝送距離</b>			
オプション対応 OM2,OM3,OM4(50/120μ) マルチモード	550m	550m	550m
オプション対応 OM1(62.5/125μ) マルチモード	275m	275m	275m
オプション対応 OS1,OS2(9/125μ) シングルモード	5km	5km	5km
標準構成 Cat5e,Cat6	100m	100m	100m
<b>アクセサリ(別売)</b>			
型番	XTO3-SFPMM	XTO3-SFPSM	RMK-19TR-A
形状	SFPモジュール(1.25Gbps)	SFPモジュール(1.25Gbps)	-
仕様	マルチモード(オプティカル) 2芯LCタイプ	シングルモード(オプティカル) 2芯LCタイプ	19インチ・ラックマウントアダプタ

\*記載内容は、2020年2月現在のものです。記載されている内容は、予告なしに変更される場合がございます。

Extio3シリーズ仕様表

Extio3 N3208 (2映像伝送タイプ)

製品名	Extio3 N3208 送信機	Extio3 N3208 送信機(ボード)	Extio3 N3208 受信機
製品型番	EXTIO3/N3208TX	EXTIO3/N3208CTX	EXTIO3/N3208RX
<b>ビデオ接続</b>			
ビデオ1	DisplayPort 1.1(入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1(入力ポート)	DisplayPort 1.1(出力ポート)
ビデオ2	DisplayPort 1.1(入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1(入力ポート)	DisplayPort 1.1(出力ポート)
ビデオ(プレビュー)	DisplayPort 1.1(プレビュー出力)	-	-
USB2.0(Type B)	1ポート(ホスト接続用)	1ポート(ホスト接続用miniUSB)	-
USB2.0(Type A)	1ポート(ホスト接続用)	-	4ポート(デバイス接続用)
ライン入力(3.5mm)	1ポート	-	1ポート
ライン出力(3.5mm)	1ポート	-	1ポート
マイク入力(3.5mm)	-	-	1ポート
ヘッドフォン出力(3.5mm)	-	-	1ポート
RS232端子(9pinシリアル)	1ポート	-	1ポート
PCI Express	-	PCI Express x8(物理形状 x16)	-
<b>ビデオ最大解像度</b>			
2面出力	-	-	1920 x 1200@60Hz
1面出力	1920 x 1080@60Hz	-	2560 x 1600@60Hz
カラースペース	YUV 4:4:4 RGB 8:8:8	YUV 4:4:4 RGB 8:8:8	YUV 4:4:4 RGB 8:8:8
Proxストリーム解像度	1920 x 1080@60Hz YUV 4:2:0	1920 x 1080@60Hz YUV 4:2:0	1920 x 1080@60Hz YUV 4:2:0
<b>ネットワーク接続</b>			
ネットワーク仕様	1000 Base-T(半2重/全2重) Autoコネク	1000 Base-T(半2重/全2重) Autoコネク	1000 Base-T(半2重/全2重) Autoコネク
IPアドレス仕様	IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	IPv4/IPv6
RJ45ポート(標準)	1ポート	RJ45 SFPモジュール 1ポート	1ポート
SFPモジュール(オプティカル)	オプション選択	オプション選択	オプション選択
<b>ステレオ音声</b>			
DisplayPort エンベデッド音声	対応	対応	対応
アナログ音声	対応	-	対応
<b>その他</b>			
LED(ステータス表示)	対応(3つ)	対応(1つ)	対応(3つ)
電源/リセットボタン	対応	-	対応
ラックマウント	対応	-	対応
ACアダプタ	抜け防止対応	-	抜け防止対応
形状	ハーフラックサイズ	ボードタイプ	ハーフラックサイズ
サイズ	18.9cm x 4.26cm x 21.66cm	フルハイト(3/4レングスサイズ)	18.9cm x 4.26cm x 21.66cm
<b>最大伝送距離</b>			
オプション対応 OM2,OM3,OM4(50/120μ) マルチモード	550m	550m	550m
オプション対応 OM1(62.5/125μ) マルチモード	275m	275m	275m
オプション対応 OS1,OS2(9/125μ) シングルモード	5km	5km	5km
標準構成 Cat5e,Cat6	100m	100m	100m
<b>アクセサリ(別売)</b>			
型番	XTO3-SFPM	XTO3-SFPSM	RMK-19TR-A
形状	SFPモジュール(1.25Gbps)	SFPモジュール(1.25Gbps)	-
仕様	マルチモード(オプティカル) 2芯LCタイプ	シングルモード(オプティカル) 2芯LCタイプ	19インチ・ラックマウントアダプタ

\*記載内容は、2020年2月現在のものです。記載されている内容は、予告なしに変更される場合がございます。